

Instrukcja użytkowania półmasksi Eurmask Etna

Producent:

Milla s.r.l. - Contrada
Saverino s.n.c - 94017
Regalbuto (EN) Italy

norma:

EN 140:1998

jednostka certyfikująca i nadzorująca:

Italcert - Viale Sarca 336 - 20126 Milano - Italia
(Jednostka notyfikowana nr 0426)

1. Przeznaczenie

Półmaski EURMASK ETNA po skompletowaniu z odpowiednim elementem oczyszczającym oznaczonym odpowiednim kolorem przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza występujących zarówno pod postacią aerozoli (pyłów, dymów) jak i pod postacią par i gazów w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających.

2. Przeciwwskazania

Półmaska kompletowana z elementami oczyszczającymi (pochłaniacze, filtropochłaniacze) nie zapewnia skutecznej ochrony w przypadku wystąpienia niedoboru tlenu w powietrzu tj. gdy jego zawartość w powietrzu jest niższa niż 17 %. Zatem nie należy jej używać w miejscach zamkniętych takich jak: kanały, studzienki, miejsca podziemne, cysterny itp. Półmaska może nie zapewnić skutecznej ochrony osobom posiadającym brody, bokobrody, głębokie blizny i zniekształcenia twarzy.

3. Budowa półmasksi

Półmaska składa się z żółto-szarej części twarzowej z zaworem wydechowym, niebieskiej części stabilizującej, do której przyłączona jest taśma nagłowia z nagłowiem i dwuczęściowa taśma szyjna ze sprzączkami oraz dwóch łączników bagnetowych typu "click".

4. Użytkowanie**4.1 Testowanie przed złożeniem**

Sprawdzić czy nie została przekroczona data przydatności do użytku. Sprawdzić czy korpus półmasksi jego elementy składowe nie wykazują uszkodzeń mechanicznych. Należy upewnić się czy uszczelniający brzeg części twarzowej nie ma zniekształceń.

4.2 Zakładanie

- umocować filtry w łącznikach półmasksi i dokręcić je (mocowanie typu "click")
- oprzeć nagłowie na karku
- chwycić obie sprzączki pociągając je bocznie aż do uzyskania optymalnego napięcia
- zapiąć sprzączki z tyłu karku
- upewnić się czy półmaska dobrze umieszczona na twarzy, pociągając za taśmę nagłowia.

5. Konserwacja, przechowywanie i transport**5.1. Okres gwarancji**

Producent udziela gwarancji na okres 10 lat.

5.2. Przechowywanie

Półmaskę należy przechowywać w normalnej temperaturze, chronić od zimna, wilgoci, kurzu, z daleka od urządzeń grzewczych, promieni słonecznych oraz substancji szkodliwych dla materiałów z których wykonana jest półmaska.

5.3. Czyszczenie

Półmaskę należy czyścić po każdorazowym użyciu. Po zdjęciu elementów oczyszczających usunąć kurz i brud za pomocą wilgotnej ściereczki. Następnie należy wypłukać je pod bieżącą wodą i wysuszyć na powietrzu nie zawierającym zanieczyszczeń unikając promieni słonecznych i sztucznych źródeł ciepła. Po wyschnięciu należy je prawidłowo przymocować do korpusu półmasksi.

5.4. Wymiana elementów oczyszczających.

Kiedy zaczyna się odczuwać zapach lub smak substancji zanieczyszczonej, albo też nadmiernie zatkanie powoduje trudności w oddychaniu, należy wymienić na nowe o właściwym typie, pamiętając o starannym ich umocowaniu za pomocą łącznika bagnetowego. Wskazane jest, aby pochłaniacze i filtropochłaniacze pozostawione w półmasce na wolnym powietrzu przez kilka dni zostały wymienione na nowe, nawet jeśli nie były używane. Elementów oczyszczających nie wolno używać po upływie daty ważności wskazanej na ich obudowie. Właściwym opakowaniem do transportu półmasek Eurmask Etna jest oryginalne opakowanie producenta.

5.5.

6. Znakowanie

Na opakowaniu jednostkowym półmasksi umieszczona jest etykieta producenta.

Etykieta producenta zawiera:

- a) nazwę i typ półmasksi
- b) datę ważności i numer partii
- c) numer normy europejskiej EN-140:1998
- d) znak CE wraz z numerem jednostki nadzorującej (dokonującej kontroli produkcji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11B dyrektywy 89/686/EWG
- e) niezbędne piktogramy
- f) numer (kod produktu)
- g) informację, że półmaska została wyprodukowana we Włoszech

7. OSTRZEŻENIA

Półmasksi spełniają wymogi obecnie obowiązujących przepisów oraz należy ich używać i postępować z nimi zgodnie z przedstawionymi wskazówkami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykorzystania, nieumiejętnego manipulowania, wykorzystywania nieoryginalnych części zamiennych oraz, ogólnie, niezastosowania się do instrukcji.

8. Wyjaśnienie użytych symboli i piktogramów

ART 2000 - numer/kod produktu

EN-140:1998 - norma referencyjna

LOT. - numer partii produktu

CE0426 - oznakowanie CE wraz z numerem jednostki nadzorującej, dokonującej kontroli produkcji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11B dyrektywy 89/686/EWG

Instrukcja użytkowania musi być przestrzegana

Data ważności przy odpowiednim przechowywaniu - patrz nalepka

