

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a
95-100 Zgierz

Tel./Fax: (+48 42) 716 15 18
Tel./Fax: (+48 42) 717 15 81
Fax: (+48 42) 717 15 15
Fax: (+48 42) 715 44 33
E-Mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Filterhalbmaske

FS-613V FFP1 NR D

Zertifikat

UE/1133/2025/1437

Ausgabe-
datum

24.03.2025

Norm

EN 149:2001 + A1:2009

Schutzklasse

Klasse P1



Zertifizierungsstelle:

CIOP-PIB 1437
Zentralinstitut für
Arbeitsschutz – Staatliches
Forschungsinstitut

Überwachungsstelle:

CIOP-PIB 1437*
Zentralinstitut für
Arbeitsschutz – Staatliches
Forschungsinstitut



Zweckbestimmung

Zum Schutz der Atemwege vor schädlichen Luftverunreinigungen in Form von festen und/oder flüssigen Partikeln, die Aerosole bilden (Stäube, Rauch, Nebel), bis zum 4-fachen des Grenzwertes.

Anwendung

Nicht toxische Stäube, Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie, Steinbrüche, Zementwerke, besonders gegen solche Stäube, wie Calciumcarbonat, natürlicher und synthetischer Graphit, Gips, Kreide, Zement, Putz, Marmor, Zinkoxid, Pflanzenpollen, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, Feilstaub der Eisenmetalle, Kohlenstaub mit unter 10 %-em Gehalt von freier Kieselerde.

Hauptmerkmale

Halbmaskenkörper:

- Polyester-Formbauvliesstoff (außen und von innen)
- Polypropylen-Meltblown-Filtervliesstoff

Zusätzliche Elemente:

- Ausatemventil
- Kopfbandschnallen zur Anpassung der Länge
- Kopfbänderung

Die verbesserte, vorgebildete Form im Nasenbereich in Verbindung mit der klassischen Nasenklemme gewährleistet einen noch wirksameren Dichtsitz.

Filterhalbmaske

FS-613V FFP1 NR D

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a
95-100 Zgierz

Tel./Fax: (+48 42) 716 15 18
Tel./Fax: (+48 42) 717 15 81
Fax: (+48 42) 717 15 15
Fax: (+48 42) 715 44 33
E-Mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Zertifikat

UE/45/2018/1437

Ausgabe-
datum

14.11.2018

Norm

EN 149:2001 + A1:2009

Schutzklasse

Klasse P1



Zertifizierungsstelle:

CIOP-PIB 1437
Zentralinstitut für
Arbeitsschutz – Staatliches
Forschungsinstitut

Überwachungsstelle:

CIOP-PIB 1437*
Zentralinstitut für
Arbeitsschutz – Staatliches
Forschungsinstitut



Anforderungen

Die Halbmaske erfüllt die neuesten Anforderungen:

der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG.

Einsatzbeschränkungen

Es ist verboten, die Halbmaske in Umgebungen einzusetzen, in denen weniger als 17 % Sauerstoff enthalten sind; demnach darf die Maske in kleinvolumigen Räumen, wie Kanäle, Gullys, Behälter nicht verwendet werden. Die Halbmaske schützt nicht vor Dämpfen und Gasen der gesundheitsschädlichen Stoffe, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen. Die Halbmaske ist beim Feuerlöschen nicht zu gebrauchen. Die Halbmaske liefert keinen Sauerstoff. Bei Personen mit einem unrasierten oder bärtigen Gesicht kann die Halbmaske keinen korrekten Dichtsitz gewährleisten. Sie schützt nicht vor Aerosolen, die radioaktive und krebserregende Partikel, Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze und deren Derivate) sowie Enzyme enthalten.

Grundverpackung: 50 Stück im Folienbeutel

Sammelverpackung: 400 Stück im Karton

* Die Nummer befindet sich auf dem Produkt nach dem CE-Zeichen